

**Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Крым
«Крымский республиканский клинический центр
фтизиатрии и пульмонологии»**

ПРИКАЗ

«15» октября 2019 года

№ 293

***«Об утверждение норм
списания стройматериалов»***

С целью рационального использования стройматериалов, руководствуясь базовыми правилами и нормативами СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве» и РДС 82-201-96 «Правила разработки норм расхода материалов в строительстве».

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Установить нормы расхода строительного материала;

№ п/п	Строительный материал	Расход	Примечание
1.	Клей для плитки	Расход плиточного клея на 1 м ² уложенной плитки равен 10 кг. сухой смеси при толщине слоя готового раствора 10 мм.	
2.	Расход клея для пенобетонных блоков и газосиликатный блоков	Расход клея для пенобетона на 1 м ³ кладки уложенного пенобетона равен 40 кг. сухой смеси.	
3.	Расход краски	Расход краски на 1 м ² стен или потолков при первом нанесении на грунтованную ровную поверхность 0.25 кг., второй слой при правильном нанесении 0.15 кг. на 1 м ² .	
4.	Расход грунтовки СТ10	Расход грунтовки СТ 10 на 1 м ² стен или потолков при первом нанесении на грунтованную ровную поверхность 0.25 литра, второй слой при правильном нанесении 0.2 литра на 1 м ² .	
4.	Расход шпатлевки (старт, финиш)	Расход шпатлевки на 1 м ² готового раствора равен 0.9-1.0 кг. смеси	
5.	Приготовление бетонной смеси (цемента, песка, щебня в 1м ³ бетона) марки 250	- цемент 350 кг. - песка 650 кг. - щебень 1670 кг.	

6.	Количество цемента на кладку	Для приготовления 1 м ³ цементного раствора нужно 8 мешков цемента по 50 кг. и замешивается в пропорции с песком 1:4, где одна часть песка равняется так же 50 кг. Расход материалов (без учёта потерь) для возведения 1 м ² поверхности кирпичной стены толщиной в четверть кирпича составляет: цемента (при марке раствора М-100) – 5 кг; цемента (при марке раствора М-75) – 4 кг; цемента (при марке раствора М-50) – 2,5 кг.	
7.	Нормы расхода материала при укладке тротуарной плитки	На 1 м ² тротуарной плитки, сухой смеси: цемент 24,3 кг.; песок 150 кг.	
8.	Извести (гашеной)	Расход извести (гашеной) на 1 м ² стен или потолков при первом нанесении на грунтованную ровную поверхность 0.3 литра, второй слой при правильном нанесении 0.2 литра на 1 м ² .	

2. Заместителю директора по техническим вопросам Григорьяну О.Н. обеспечить экономный расход строительного материала в пределах установленных норм.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

В.И. Козыкина